

مبدل کاهنده

۲۴ به ۱۲ ولت

Grade A



ویژگی ها

- حفاظت اضافه بار
- حفاظت ولتاژ ورودی
- حفاظت اتصال کوتاه
- حفاظت ولتاژ خروجی
- حفاظت پلاریته معکوس
- ۱۸ ماه گارانتی بی قید و شرط
- طراحی شده با تکنولوژی سوئیچینگ

مدل	جریان لحظه ای	جریان دائمی	بازه ولتاژ ورودی	جنس بدنه
۱۵ آمپر	15 A	11 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۲۰ آمپر	20 A	15 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۲۰ آمپر ۵ سیم	20 A	15 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۳۰ آمپر	30 A	22 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۴۰ آمپر	40 A	30 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۶۰ آمپر	60 A	42 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۸۰ آمپر	80 A	60 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۱۰۰ آمپر	100 A	70 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۱۲۰ آمپر	120 A	85 A	20~33 (V)	آلومینیوم
۱۵۰ آمپر	150 A	105 A	20~33 (V)	آلومینیوم